

FortaceDx K200

Fully Automated Chemistry Analyzer
KEMENKES RI AKD 20102320637



catalogue
e-katalog.lkpp.go.id




BANGGA BUATAN
INDONESIA

Memiliki keunggulan

- Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD)
- Memiliki sistem **full otomatis**
- **konsumsi air yang lebih hemat**
- **konsumsi reagen dan wash solution yang irit**
- dilengkapi dengan **40 ruang reagen**
- Support untuk **windows OS 7 dan 8**

FITUR

1

Software yang
user friendly

2

Kecepatan sampai
200 test/jam

3

Konsumsi air kurang
dari 1.8 Liter/Jam

4

Konsumsi reagent irit
(Vol reaksi min : 160 μ L)

5

Konsumsi wash solution
yang irit (60 μ L/wash)

6

Memiliki *full sealed*
optical system

7

Syringe yang presisi
dengan pemipetan 0.1 μ L



FortaceDx K200

Spesifikasi

Parameter

- ALT, AST, APL, GGT, TP, Alb, TBIL, DBIL, LDH, CK, Ck-MB, α -HBDH, CHO, TG, HDL-C, LDL-C, Apo A1, Apo B, Lp(α), BUN, CRE, UA, CO₂-CP, AMS, LIP, GLU, HbA1C, Iha, IgG, IgM, C3, C4, CRP, Alkohol, dll

Metodologi tes

- Endpoint, Fixed-time, Kinetik

Sumber cahaya

- Lampu tungsten, 12V 20W dengan filter FMSS & watter cooling system

Panjang gelombang

- 8 gelombang: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm, 679nm

Rentan fotometrik

- 0-3,0 ABS
- Akurasi: 0,002Abs

Detektor

- Photodiode detector array

Memori

- lebih dari 100,000 hasil test

Posisi Reagen

- 20 Reagen besar & 20 reagen kecil

Konsumsi Air dan Cleaning

- Di bawah 5L/Jam
- 6 step auto wash station

Kontrol Temperatur

- Metal termostart untuk reaction disk

Sistem Operasi

- Windows 7/8

Interface

- 1 Network port, support transfer data
- 2 USB port: untuk keyboard, mouse, dan printer external

Suhu Pengoperasian

- Temperatur: 10-30°C
- Suhu reaksi 37°C
- Humidity: 30-80%

Sumber Tenaga

- Wide power supply: AC 100-240V, 50/60Hz, 350VA

Dimensi

- 720*450*550 - 50 Kg

